

# TEKNOL 1888

## kuultava pintakäsittelyaine

**MAALITYYPPI**

Vesiohenteinen alkydipohjainen, nopeasti kuivuva teolliseen levytykseen tarkoitettu kuultava pintakäsittelyaine joka korostaa puun luonnollista pintakuviointia. Sisältää puun homehtumista ja sinistymistä estäviä aineita.

**KÄYTTÖ**

Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teollinen pintakäsittely hienosahatulle puulle. Höylätylle puulle suosittelemme AQUAGRUND 100:aa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

**ERIKOISOMINAISUUDET**

Suojaa puuta kunnes se pintamaalataan rakennuspaikalla tai tehtaalla. Valmiiksimaalaus on kuitenkin syytä tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.

**TEKNISET TIEDOT****Kuiva-ainepitoisuus**

n. 23 tilavuus-%

**Kiintoainepitoisuus**

n. 270 g/l

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

n. 2 g/l

**Käytännön riittoisuus**n. 5 - 10 m<sup>2</sup>/l**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH  
- käsittelykuiva  
Päällemaalattavissa**

n. 30 min kuluttua

n. 3 h kuluttua

Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista.

**Välineiden pesu**

Käytetään ohentamattomana. Välineet pestään vedellä.

**Värisävyt**

Väritön ja kuultavat puunsuojasävyt.

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsitteleminen**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.  
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

**Maalausolosuhteet**

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.  
Maali levitetään alipaine- tai harjakoneella, ruiskulla tai siveltimellä.

**LISÄTIETOJA**

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ.

---

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---