

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 1/2017

Puuvalmiit, pohja- ja pintamaalatut ulkoverhoukset

1. Tuotetyyppi: Woodcomp ulkoverhoustuotteet , 16 – 47 x 40 – 250mm.

2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennusten ulkoverhoukset

3. Valmistaja: Woodcomp Oy, Länsiväylä 4, 92180 LAPALUOTO: woodcomp@woodcomp.fi

4. Tuotteen merkintä: Vakiotuotteille käytetään koodimerkintää, joka määrittää tuotteen poikkileikkauksen profiilin. Erikoistuotteissa käytetään asiakaskohtaisia merkintöjä. Tuotetiedot ja poikkileikkausmitat: <http://woodcomp.fi>

5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14915:2013+AC:2007

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Massiivipuinen verhouslauta		EN 14915:2013 +AC:2007
Puulaji	kuusi (picea abies) ja mänty (pinus sylvestris)	
Kasvualue	NNE (Pohjois- ja Koillis-Eurooppa)	
Tiheys	Tiheys, minimi 390 kg/m ³ ,	
Leveydet	40-250 mm	
Pinnanlaatu	Höylätty tai hienosahattu	
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	
Vesihöyryn läpäisevyys	µ60	
Äänen absorptiokerroin	0.10(250-500Hz) 0.30(1000-2000Hz)	
Lämmönjohtavuus	0.04 W/mK??	
Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto	Kestävyysluokka 3-4/ EN 350-2	
Pohjamaalaus Pintamaalaus	Teknol 1881 Teknol Nordica Eco 3330-03	http://www.teknos.com/fi-FI/teollisuus/ratkaisut/wood-industries/Ulkoverhoukset/standard-cladding-cs/

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lapaluoto 6.6.2017

Marko Paloniemi